


HPI
RACING

MICRO RS4

1/18 SCALE 4WD

Instruction Manual - Bauanleitung - Manuel de montage - 組立説明書



HPI
RACING

www.hpiracing.com

HPI Racing USA
15321 Barranca Parkway
Irvine, CA 92618 USA
(949) 753-1099


www.hpiracing.co.jp

HPI Japan
3-22-20 Takaoka-Kita, Hamamatsu
Shizuoka, Japan
053-439-0833

www.hpi-europe.com

HPI Europe
Units 1-3 Queens Drive, Swadlincote,
Derbyshire, DE11 0EG, England
(44) 01283 229400

Gear Ratios
Untersetzungen
Rapport de pignons
ギヤ比の選択



- ✓+ **Best**
Sehr gut
Excellent
非常に適している
- ✓ **Good**
Gut
Bon
適している
- ✓- **OK**
OK
OK
まあまあ適している
- ✕ **Not Good**
Schlecht
Mauvais
適さない

Type of Motor	Type of Battery	Pinion Gear (Gear Ratios)			Spur gear
		9T(6.4) 73403 ①	11T(5.3) 73403 ②	13T(4.5) 73403 ③	
Kit Standard Motor	Battery Box	✓+	✓	✓	 58T
	Micro Battery Pack (option)	✓	✓+	✓	
High power motor (option)	Battery Box	✓	✓-	✕	 58T
	Micro Battery Pack (option)	✓+	✓	✓-	

Each battery has a different characteristic. Refer to page 21 for the best choice for your driving conditions.

Motortyp	Batterietyp	Ritzel (Untersetzungen)			Hauptzahnrad
		9T(6.4) 73403 ①	11T(5.3) 73403 ②	13T(4.5) 73403 ③	
Baukasten Standardmotor	Akkubox	✓+	✓	✓	 58T
	Micro Akkupack (Optional)	✓	✓+	✓	
Tuningmotor (Optional)	Akkubox	✓	✓-	✕	 58T
	Micro Akkupack (Optional)	✓+	✓	✓-	

Jede Batterie hat eine andere Charakteristik. Siehe Seite 21 für weitere Informationen.

Type de moteur	Type de batterie	Pignon (Rapport Embrayage)			Couronne principale
		9T(6.4) 73403 ①	11T(5.3) 73403 ②	13T(4.5) 73403 ③	
Moteur standard	Boîtier batterie	✓+	✓	✓	 58T
	Batterie micro pack (option)	✓	✓+	✓	
Moteur très puissant (option)	Boîtier batterie	✓	✓-	✕	 58T
	Batterie micro pack (option)	✓+	✓	✓-	

Chaque batterie a des caractéristiques différentes. Se reporter à la page 22 pour sélectionner le modèle adéquat.

モーター種類	バッテリー種類	ピニオンギヤ (ギヤ比)			スパーギヤ
		9T(6.4) 73403 ①	11T(5.3) 73403 ②	13T(4.5) 73403 ③	
キット付属モーター	バッテリーボックス	✓+	✓	✓	 58T
	マイクロバッテリーパック (オプション)	✓	✓+	✓	
ハイパワーモーター (オプション)	バッテリーボックス	✓	✓-	✕	 58T
	マイクロバッテリーパック (オプション)	✓+	✓	✓-	

バッテリーによって特性が異なります。P.22を参考にしてください。

Option
Optional
option
オプションパーツ



#1065
High Power Motor
Tuningmotor
Moteur très puissant
マイクロハイパワーモーター



Micro Battery Pack 6V
Micro Akkupack 6V
Batterie micro pack 6v
マイクロバッテリーパック (6V)



#72450
Ball Differential Set
Kugeldifferential Satz
Ensemble Differential A Billes
ボールデフセット



#72455
Front One-Way Diff Set
Freilaufdifferential Satz Vorne
Ensemble Roue Libre Avant
フロントワンウェイデフセット











#4711
High Performance Narrow Tire (Soft)
High Performance Reifen schmal (Weich)
Pneus Etroits Hautes Performances (Doux)
ハイグリップタイヤ S (ソフト) 36mm x 14.5

#4712
High Performance Narrow Tire (Medium)
High Performance Reifen schmal (Mittel)
Pneus Etroits Hautes Performances (Medium)
ハイグリップタイヤ M (ミディアム) 36mm x 14.5

#4716
High Performance Wide Tire (Soft)
High Performance Reifen breit (Weich)
Pneus Largess Hautes Performances (Doux)
ハイグリップタイヤ S (ソフト) 36mm x 17.5

#4717
High Performance Wide Tire (Medium)
High Performance Reifen breit (Mittel)
Pneus Largess Hautes Performances (Medium)
ハイグリップタイヤ M (ミディアム) 36mm x 17.5

Plastic Parts
Plastikteile
Pièces plastique
プラスチックパーツ



Battery Reference
Akku Referenz
Référence batterie
バッテリー適合表

Type de batterie		Chargeur	Autonomie		Choix du moteur		Vitesse
			Moteur standard	Moteur très puissant (option)	Moteur standard	Moteur très puissant (option)	
Batterie AA			Environ 15 min.		✓	✗	↓ Rapide
Batterie AA ou AAA rechargeable		Batterie NiMh	Environ 40 min.	Environ 28 min.	✓	✓- *3	
		Batterie NiCd	Environ 20-30 min.	Environ 14-21 min.	✓	✓ *3	
Batterie micro pack (option)		Batterie micro pack (option)	Environ 15 min.	Environ 11 min.	✓	✓	

*1 Non conçu pour les batteries alkaline AAA *2 Les batteries AAA procurent une autonomie et une vitesse inférieure que celles obtenues avec des batteries AA *3 Les rapports de pignon sont limités par un moteur très puissant et le boîtier batterie.

バッテリー種類		充電器	走行目安時間		モーターの適合		スピード
			キット付属モーター	ハイパワーモーター (オプション)	キット付属モーター	ハイパワーモーター (オプション)	
単3型乾電池			約15分		✓	✗	↓ 速い
単3/単4型充電池		ニッケル水素電池	約40分	約28分	✓	✓- *3	
		ニッカド電池	約20~30分	約14~21分	✓	✓ *3	
マイクロバッテリーパック (オプション 6V 600mAh)		マイクロバッテリーパック (オプション 6V 600mAh)	約15分	約11分	✓	✓	

*1 単四型乾電池は使用できません。 *2 単四型電池は単三型電池に比べ、走行時間・スピード共に劣ります。 *3 ハイパワーモーター（オプション）とバッテリーボックスの組み合わせでは使用できるギヤ比に制限があります。

✓ Good
Gut
Bon
適している

✓- OK
OK
OK
まあまあ適している

✗ Not Good
Schlecht
Mauvais
適さない

✗ x2


Z275a
M2x4

○ x2

Z275c
M2x4x0.4mm

✗ x2

Z276b
M2.6x8mm



Refer to the "Gear Ratio" guide on Page 24.


Siehe "Untersetzungstabelle" auf Seite 24.

Se reporter au 'Tableau des rapports' de la page 24.

P.24のギヤ比の選択を参考にしてください。


73408b x1

73408c x2



! Note Direction.
Richtung beachten
Noter la direction
向きに注意


3



Note: Hinweis: 注意

! Adjust motor screws so gears mesh smoothly.
Befestigen Sie den Motor so, dass sich ein möglichst kleines Ritzelspiel ergibt.
Régler les vis moteur pour obtenir un léger jeu
ギヤが軽く回るようにすき間を調整します。

4




! Apply pressure until part snaps into place.
Drücken Sie auf die Akkufeder, bis sie eingerastet ist.
Appliquer une pression jusqu'à ce que les pièces soient en place.
しっかり押し込みます。

29


Front
Vorne
Avant
フロント

Adjustable in 1mm increments.
Einstellbar in 1mm-Schritten.
Réglage par incrément de 1 mm
1mm間隔で調節ができます。



6121 x6

A044/
A046(US) x2



The kit comes with three types of wing mounts.
Pick the one that best fits your choice of body.

Sie können zwischen drei verschiedenen Flügelbefestigungen auswählen. Wählen Sie die, welche am besten zu Ihrer Karosserie paßt.


Le kit est livré avec trois types de support aileron.
Choisir le plus adapté à votre carrosserie.

ウイングマウントは3種類付属しています。
ボディにあわせてお好みの角度をご使用下さい。


Adjust posts to fit your body.

Stellen Sie die Karosseriehalter auf Ihre Karosserie ein.


Ajuster les supports suivant votre carrosserie
使用するボディに合わせてマウントを調節します。

Rear
Hinten
Arrière
リヤ

30




Instant Cement (CA Glue)
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤



Place on the inside of the body.
Adjust the play between the body and the urethane bumper.
Von innen an der Karosserie befestigen.
Stellen Sie den Abstand zwischen der Karosserie und dem Schaumstofframmer ein.
Placer à l'intérieur de la carrosserie.
Ajuster le jeu entre la carrosserie et le parechoc en mousse.
ボディとウレタンバンパーとの間にすき間がある場合にボディの内側から貼ります。
ボディとウレタンバンパーのすき間を調整して下さい。




6



Removing the batteries.
Akkupack entfernen
Retrait de la batterie
取り外し方

BANNED, DANGER
VORSICHT!
INTERDIT, DANGER
禁止・危険




Always use a compatible charger for separate cells.

Verwenden Sie nur Lader für Einzelzellen.
Toujours utiliser un chargeur compatible avec les éléments.

必ず専用の単セルタイプの充電器を使用して充電して下さい。

Note Direction.
Richtung beachten
Noter la direction
向きに注意


AA Batteries
AA Batterien
Batterie AA
単三型電池



AAA Batteries
AAA Batterien
Batterie AAA
単四型電池

7

Optional
Optional
Optionnel
オプション




Micro Battery Pack
Micro Akkupack
(nicht im Baukasten enthalten)
Micro accu batterie
マイクロバッテリーパック

9



73414 1
Front
Vorne
Avant
フロント




73414 2
Front
Vorne
Avant
フロント



73414 3
Front
Vorne
Avant
フロント

26


Three types of wheels are included in the kit. Choose which one you like.
Es sind drei verschiedene Felgentypen im Baukasten enthalten.
Trois types de jantes sont inclus dans le kit.
ホイールは3種類付属しています。



! No Space
Kein Zwischenraum
Pas d'espace
密着させます。

Front
Vorne
Avant
フロント

x2



Rear
Hinten
Arrière
リヤ

x2

73404a x1
Z275d
M2x5mm

Z275b x1
M2x6mm
Z276b x6
M2.6x8mm Black

27

! Note:
Hinweis:
注意:
Directional Tires.
Die Reifen sind vorne und hinten verwendbar.
Pneus directionnels
タイヤには向きがあります。

Front
Vorne
Avant
フロント


4713a

! Tire Logo
Reifenlogo
Logo des pneus
文字

Rear
Hinten
Arrière
リヤ

4718a

! Tire Logo
Reifenlogo
Logo des pneus
文字




! Do not use too much glue.
Verwenden Sie nicht zuviel Kleber.
Ne pas trop mettre de colle
つけすぎに注意。


x4




10

! Note Direction.
Richtung beachten
Noter la direction
向きに注意



11








73404b **x2**

B022 **x2**

72335 **x2**

Z276a
M2x6mm Black **x6**

Z275d
M2x5 **x2**




Z276a
M2x6mm

x2




Z275d
M2x5


x2



17



18



Z275d
M2x5

x1

72335


M2x3.8x4.5mm

Z276b


M2.6x8mm Black

x4

19




20






12




13



Note Direction.
Richtung beachten
Noter la direction
向きに注意

12




! *If the tie rod touches the servo when the wheels are turned, move the servo back.*

Setzen Sie das Servo etwas zurück, wenn bei vollem Lenkeinschlag die Spurstange am Servo schleift.

Si la tringlerie touche le servo quand les roues sont braquées, reculer le servo.

サーボとタイロッドが接触する場合にはサーボを少し後ろへ下げて取り付けてください。

25



Hold in place with zip-ties.
Verwenden Sie einen Kabelbinder.
Maintenir les fils en place avec un collier nylon.
配線コードはじゃまにならないように束ねておきます。

17

! Connect radio gear prior to installation to check for proper operation. Make sure the servo and trim settings are centered. Refer to your radio's owners manual for details on proper setup.

Überprüfen Sie vor dem Einbau der Fernsteueranlage die richtige Funktion der einzelnen Komponenten. Stellen Sie alle Trimmungen am Sender auf neutral. Bezüglich der Einstellung Ihres Senders nehmen Sie ggf. die dazugehörige Bedienungsanleitung zur Hilfe.

Faire des essais de fonctionnement de l'ensemble radio avant le montage. Vérifier que les servos et les trims sont au neutre. Se reporter au manuel de votre radio pour des intructions détaillées.

各コネクタをつなぎ正しく動かし確認し。ニュートラルにした状態にします。詳しくはお手持ちのプロポに付属している取扱説明書をご覧ください。

	Normal Normale 標準	Optional Optional オプション
Acoma/ Airtronics HPI- SX1/ JR/ KO Sanwa (23) サンワ	73405 ③	73405 ⑫
Hitec (24) ハイテック	73405 ⑨	73405 ⑬
Futaba (25) フタバ	73405 ⑩	73405 ⑭

Only use a transmitter that has steering dual rate. Steering will be quicker.

A mini servo can be used, but only with a transmitter that has steering dual rate.




Verwenden Sie einen Sender, bei dem man den Lenkausschlag begrenzen kann. Die Lenkung wird schneller.

Ein Miniservo kann nur in Verbindung mit einem Sender mit Lenkausschlagsbegrenzung verwendet werden.


Utiliser seulement un émetteur équipé du Dual Rate' sur la direction. La direction doit être rapide.

Un mini servo peut être utilisé, mais seulement avec un émetteur équipé du Dual Rate' sur la direction.


送信機にステアリングデュアルレート機能が搭載されている場合のみ使用可能です。ミニサーボはステアリングデュアルレート機能付きの送信機でのみ使用できます。




Battery Reference
Akku Referenz
Référence batterie
バッテリー適合表

Type of Battery	Charger	Running Time		Choice of motors		Speed
		Regular Motor	High Power Motor (option)	Regular Motor	High Power Motor (option)	
AA Batteries 	Alkaline Battery			✓	✗	
AA or AAA Chargeable Batteries 	NiMH Battery	Compatible charger for separate NiMH cell	About 40 min.	About 28 min.	✓	✓ ⁻ *3
	NiCd Battery	Charger for separate NiCd cell	About 20-30 min.	About 14-21 min.	✓	✓ *3
Micro Battery Pack (option) 	Micro Battery Pack (option)	Peak type charger	About 15 min.	About 11 min.	✓	✓

***1 AAA Alkaline Batteries are not recommended *2 Running time and speed of AAA Batteries is less than AA Batteries *3 The gear ratios are limited when using the optional high power motor and battery box.**

Batterientyp		Lader	Fahrzeit		Wahl der Motoren		Geschwindigkeit
			Standard Motor	Tuningmotor (Optional)	Standard Motor	Tuningmotor (Optional)	
AA Trockenbatterien	 *1		Ungefähr 15 min.		✓	✗	 Schnell
AA oder AAA Akkus					NiMH Akku	Geeigneter Lader für NiMH Einzelzellen	
 *2	NiCd Akku	Lader für NiCd Einzelzellen	Ungefähr 20-30 min.	Ungefähr 14-21 min.	✓	✓ *3	
	Micro Akkupack (Optional)	Micro Akkupack (Optional)	Delt-Peak Lader	Ungefähr 15 min.	Ungefähr 11 min.	✓	

***1 Nicht erhältlich für AAA Trockenbatterien *2 Fahrzeit und Geschwindigkeit sind mit AAA Batterien geringer als mit AA Batterien **3 # Die Untersetzungen können bei Verwendung des Tuningmotors und des High-Power Akkus nur begrenzt genutzt werden.**



Parts Size Reference
Teile Referenz
Pièces (échelle 1)
 パーツ原寸大

 **Body Pin (Small)**
 Karosseriesplinte
 Clips carrosserie
 ボディピン

 **O-Ring S-10**
 O-Ring S-10
 Joint torique S-10
 O-リング

 **Motor Plate**
 Motorplatte
 Support Moteur
 モータープレート

 **Ball Nut M2x3.8x4.5**
 Ball mit Flansch M2 x 3.8 x 4.5mm
 Rotule 3x2.8x4.5
 ボールナット

 **Rear Axle 3x86 with Hex Hub**
 Hinterachse 3 x 86mm mit Sechskant-Mitnehmer
 Axe arrière 3x86 avec moyeu hexa
 リアアクスル



Diff Pipe 14x20x0.5
 Diffhülse 14 x 20 x 0.5mm
 Entretoise 14x20x0.5
 デフパイプ

 **Rear Hub L**
 Radmitnehmer hinten L
 Moyeu arrière
 リア ハブL

 **Front Shock Shaft**
 Dämpferkolben Vorne
 Rotule amortisseur avant
 フロントショックシャフト

 **Spring 4x11x0.55 Black (Front)**
 Feder 4x11x0.55 Schwarz (Vorne)
 Ressort 4x11x0.55 Noir (Avant)
 スプリング (フロント)

 **Spring 4x20x0.6 Black (Rear)**
 Feder 4x20x0.6 Schwarz (Hinten)
 Ressort 4x20x0.6 Noir (Arrière)
 スプリング (リア)

 **Diff Pinion Gear 0.4x10T**
 Differential-Zahnrad 0.4 x 10Z
 Pignon différentiel 0.4x10dts
 デフピニオンギヤ

 **Pin 2 x 7.5mm Silver**
 Stift silber
 Goupille (argent)
 ピン

 **Spring 3x4x8 Black (Front Diff)**
 Feder 3 x 4 x 8 Schwarz (Vorderes Diff)
 Ressort 3x4x8 Noir (Diff. avt)
 スプリング (フロントデフ)

 **Flange Pipe**
 Metallhülse
 Palier
 フランジパイプ

 **Pin 2 x 13mm Silver**
 Stift silber
 Goupille (argent)
 ピン

 **Battery Spring C**
 Akkufeder C
 Ressort batterie C
 バッテリースプリング C

 **Battery Spring D**
 Akkufeder D
 Ressort batterie D
 バッテリースプリング D

 **Battery Spring E**
 Akkufeder E
 Ressort batterie E
 バッテリースプリング E

 **O-Ring S-7**
 O-Ring S-7
 Joint torique S-7
 O-リング

 **O-Ring P-3 (Black)**
 O-Ring P-3 (Schwarz)
 Joint torique P3 (Noir)
 O-リング P-3 (ブラック)

 **Ball Bearing 3x8x3mm**
 Kugellager
 Roulement
 ボールベアリング

 **Ball Bearing 5x8x2.5mm**
 Kugellager
 Roulement
 ボールベアリング

 **Ball Bearing 5x11x4mm**
 Kugellager
 Roulement
 ボールベアリング

 **Ball Bearing 6x10x3mm**
 Kugellager
 Roulement
 ボールベアリング

 **Cap Head Screw M2x4mm**
 Inbusschraube
 Vis Allen
 キャップネジ

 **Step Screw M2x6mm (3x2.5)**
 Stufenschraube M2 x 6mm (3 x 2.5)
 Vis 2x6 mm (3x2.5)
 ステップスクリュー

 **Washer M2x4x0.4mm Black**
 Unterlagscheibe M2 x 4 x 0.4mm (Schwarz)
 Rondelle 2x4x0.4 mm (Noir)
 ワッシャー

 **Binder Head Screw M2x5**
 Flachkopfschraube M2 x 5mm
 Vis tête ronde 2x5
 バインドネジ

 **Shaft 2x23mm**
 Stift 2 x 23mm
 Axe 2x23 mm
 シャフト

 **Front Brace**
 Vordere Klammer
 Bras. avt
 フロントブレース

 **TP Flanged Screw M2x6mm**
 Schneidschraube mit Flansch M2 x 6mm
 Vis tête fraisée 2x6 mm
 フラングタッピングネジ

 **TP Flat Head Screw M2.6x8mm**
 Senkkopfschneidschraube
 Vis Parker Tête Fraisée
 サラ タッピングネジ

 **Lock Nut M2**
 Stopmmutter M2
 Ecrou Nylstop M2
 ナイロンナット

 **Set Screw M3 x 3mm**
 Madenschraube
 Vis Allen
 セットスクリュー

Micro Standard Parts

Part No.	Description	US Price
1060	Micro RS4 Motor With Plug (Fk180Sh)	\$13.00
1071	Motor Connector (Plug To Bullet)	\$3.00
1072	Connector (Tamiya Plug To Mini Plug)	\$2.00
4713	Front Tire	\$6.00
4718	Rear Tire	\$7.00
6121	Small Body Pins (10 Pcs)	\$2.00
6132	Plastic Strap (Small/Black/20Pcs)	\$2.00
6816	Silicone O-Ring S10 (6Pcs)	\$2.00
72314	Belt 3M 348 (116T) 3mm (WB 140mm)	\$9.00
72316	Belt 3M 366 (122T) 3mm (WB 150mm)	\$9.00
72331	Motor Plate (Purple)	\$3.00
72332	Chassis	\$10.00
72335	Ball Nut M2x3.8x4.5	\$3.00
72336	Rear Axle 3x86 With Hex Hub	\$6.00
72338	Diff Pipe 14x20x0.5	\$3.00
72340	Rear Hub L	\$3.00
72341	Front Shock Shaft	\$3.00
72360	Spring Set	\$2.00
73401	Inner Wheel Set (4Pcs)	\$4.00
73402	Spur Gear Set	\$4.00
73403	Diff Pinion Gear Set	\$7.00
73404	Servo Arm Set	\$6.00
73405	Wing Mount Set	\$3.00
73406	Bumper Set	\$4.00
73407	Mount Set	\$6.00
73408	Battery Box Set	\$11.00
73409	Upper Deck Set	\$4.00
73414	Wheel Set	\$9.00
73450	Urethane Bumper Set	\$5.00
A046	O-Ring P3 Black (4 Pcs)	\$1.00
B014	Ball Bearing 3x8x3mm (2Pcs)	\$15.00
B020	Ball Bearing 5x8x2.5mm	\$8.00
B022	Ball Bearing 5x11x4mm (2Pcs)	\$14.00
B028	Ball Bearing 6x10x3mm (2Pcs)	\$13.00
Z150	Antenna Pipe Set	\$1.00
Z160	Grease	\$1.50
Z275	Front Brace Set	\$3.00
Z276	P. Screw Set	\$5.00
Z662	Lock Nut M2 (4Pcs)	\$4.00
Z694	Washer M5x10x0.5mm Silver	\$1.00
Z700	Set Screw M3x3mm (6Pcs)	\$2.00
Z901	Allen Wrench 1.5mm	\$1.00

Micro Option Parts

Part No.	Description	US Price
1065	Micro Modified Motor (40T)	\$25.00
1080	Motor Wires With Plug	\$4.00
1081	Battery Wires With Plug	\$5.00
	Battery Pack (6V)	
4712	High Performance Narrow Tire (Medium)	\$8.00
4716	High Performance Wide Tire (Soft)	\$9.00
9358	Micro RS4 Logo Decal With Brake Rotor Decal	\$3.00
72347	Cup Joint (Front One-Way Diff)	\$7.00
72450	Ball Differential Set	\$30.00
72451	Spur Gear 58T	\$3.00
72454	Ball Diff Maintenance Set	\$4.00
72455	Front One-Way Diff Set	\$36.00
72456	Front Universal Dogbones	\$32.00
73410	Wheel Set (White)	\$9.00
73411	Wheel Set (Black)	\$9.00
73412	Wheel Set (Chrome)	\$11.00
73413	Wheel Set (Gray)	\$9.00


Thank you for selecting this HPI racing kit! This kit is designed to be easy to build and uses top quality parts for durability and performance. The instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations. HPI Racing wants you to enjoy both building and driving your new racing kit. If you come across any problems or need some help getting through a step, give us a call and we will do our very best to help you. You can also contact us on the internet at www.hpiracing.com.

Danke, dass Sie sich für dieses HPI Modellauto entschieden haben. Dieser Bausatz verwendet Bauteile höchster Qualität für extreme Langlebigkeit und Leistung. Die Bauanleitung, die Sie gerade lesen, ist so entworfen worden, dass sie sehr einfach zu verstehen ist. HPI Racing will, dass Ihnen das Bauen und das Fahren Ihres neuen Modells Spaß macht. Wenn Sie Probleme haben oder Hilfe benötigen, rufen Sie uns an und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. Sie können uns auch im Internet unter der Adresse www.hpiracing.com oder www.lrp-electronic.de ansprechen.

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque HPI. Afin d'obtenir les meilleurs résultats avec votre voiture, étudiez soigneusement la présente brochure. Réalisez les différents montages dans l'ordre indiqué. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en conduisant votre voiture RIC, mais n'oubliez pas que celle-ci peut aussi occasionner des dégâts. Ne roulez jamais à proximité d'enfants, d'animaux ou de voitures. Faites vos premiers essais sur une surface libre et sans obstacle

この度は、HPI製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品は、高品質のマテリアルを使用し、初心者にも組み立てやすい上にハイレベルな走行ができるよう設計されております。また、この説明書は初心者の方でもスムーズに組み立てが行えるよう、多くのイラスト、実寸表示のイラストを使用しておりますので、よくお読みいただいた上で楽しいラジコンライフをスタートさせてください。なお、HPIでは走らせる楽しみはもちろんのこと、組み立てる楽しみも知っていただきたいと願っております。キットの組み立ての事で、不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


Equipment Needed
Benötigtes Zubehör
Équipement nécessaire
別にお買い求めいただく物




Transmitter
Sender
Émetteur
送信機



Electronic Speed Control
Elektronischer Fahrtenregler
Variateur électronique
FETスピードコントローラー




Receiver
Empfänger
Récepteur
受信機



Servo
サーボ

You cannot use the optional high power motor with a combined speed control/ receiver unit
Vous ne devez pas utiliser un moteur puissant avec un combiné récepteur/variateur.
Verwenden Sie den Tuningmotor keinesfalls mit einer kombinierten Fahrtenregler/Empfänger Einheit.
受信機と一体になったアンプでは、ハイパワーモーターはご使用になれません。

Shown actual size
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大




44mm

Use a servo that is similar to or smaller in size than the servo shown.

Benutzen Sie ein Servo, welches die gleiche Größe hat oder kleiner als das abgebildete Servo ist.

Utiliser un servi similaire ou plus petit que celui indiqué
サーボは上記の寸法以下のものを使用してください。

Batteries for Car
Batterien fürs Auto
Batterie pour voitures
走行用バッテリー



AA Alkaline Batteries
AA Trockenbatterien
Batterie AA Alkaline
単三アルカリ電池 4本


Or
Oder
Ou
または



AA or AAA Chargable Batteries
AA oder AAA Akkus
Batterie AA ou AAA rechargeable
単3又は単4型充電式電池4本



Micro Battery Pack (option)
Micro Akkupack (Optional)
Batterie micro pack (option)
マイクロバッテリーパック
(オプション)



Charger
Lader
Chargeur
バッテリーに
適合した充電器

Refer to the Battery Reference Page 21.
Siehe Akku-Referenz Seite 21.
Se reporter à la page 21 des références batterie
詳しくはP.21バッテリー適応表をご覧ください。

